

# Datenblatt

## BenQ SU964

### Digital Projektor



- WUXGA 1920 x 1200
- 6.500 ANSI Lumen
- H/V Lens-Shift
- 1.5x Zoom
- HDBaseT
- Dual Lamp



#### Technologie

Typ : DLP  
physikalische Auflösung : WUXGA 1920 x 1200  
Lichtstärke : 6.000 ANSI-Lumen  
Kontrast : 8.300:1  
Farben : 1,07 Mrd.  
Bildformate : physikalisch 16:10 (5 Formate wählbar)  
Kühlsystem : Seitenventilation

#### Lampe

Typ : 350 Watt x 2  
max. Lebensdauer : 2.000 Stunden im Normalmodus,  
2.500 Stunden im Eco-Modus\*

#### Objektiv

Typ : Manueller Zoom und Fokus, manueller H/V Lens-Shift  
Lichtstärke / Brennweite : F=2.48~2.81, f=24.1~36.15 mm  
Bilddiagonale / Abstand : 1,22 – 7,62 m  
Throw Ratio\*\* : 1.62~2.43  
Zoom : 1,5:1

#### Signale

Video Normen : NTSC, PAL, SECAM, HDTV (480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i)  
Video-Modi : EDTV, SDTV, HDTV (480p, 720p, 1080i, 1080p)  
PC-Auflösungen : VGA (640 x 480) bis WUXGA (1920 x 1200)  
Eingangsfrequenzen H/V : 15-102 kHz / 23-120 Hz  
Eingänge : RGB VGA-Analog 1 x D-sub 15 pin  
Component Video 1 x 5 BNC  
HDMI 2 x HDMI  
USB 1 x Typ mini B  
LAN 1 x RJ45 (HDBaseT)  
Audio in 1 x Stereo Mini Jack  
Lautsprecher: 1 x 10W  
Serieller Anschluss : 1 x RS232 Schnittstelle 1 x D-sub 15 pin  
Ausgänge : Trigger 1 x 12V  
Audio out 1 x Stereo Mini Jack  
RGB VGA-Analog 1 x D-sub 15 pin

#### Bedienung

Funktionen : Brilliant Color™, LAN Control, 2D Keystone, VIDI™, 3-D-Colormanagement, Automatische Quellenwahl, Tastensperre, 6-Segment Farbrad (RYWCBG), Farbtemperatur Einstellung (drei voreingestellte, drei Benutzermodi), 2D Trapezkorrektur, H/V Lens Shift V ±90% H ±30%, HDBaseT,

#### Sicherheit

Bildmenü (OSD) : Deutsch, Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch und weitere Sprachen  
Fernbedienung : IR – Fernbedienung mit Hintergrundbeleuchtung

#### Energie

Zertifizierung : CE, TÜV-GS  
Netzspannung : 100 – 240 VAC, 50-60Hz  
Leistungsaufnahme : max. 940 Watt, Standby <0,5 Watt

#### Eigenschaften

Gewicht : 13,0 kg  
Größe (B x H x T) : 443 x 167 x 354,7 mm  
Betriebsgeräusch : < 41 dB (A) im Normalmodus  
< 38 dB (A) im Eco-Modus  
Besonderheiten : Lens Shift, 1.5x Zoom, LAN Control, HDBaseT  
Projektionsposition : Tisch-/Decke- vorn/hinten  
Umgebungsbedingungen : + 0 ~ +40°C / 10 ~ 90 % Luftfeuchtigkeit  
mitgeliefertes Zubehör : Handbuch-CD, Schnellstartanleitung, Fernbedienung inkl. Batterien, Netzkabel, VGA-Kabel, Garantieerklärung  
optionales Zubehör : Lampe  
Garantie und Service : 36 Monate Garantie

\* Die Aufforderung zum Austausch der Lampe erfolgt bei 2000 Stunden. Wir empfehlen die Lampe dann auch zu wechseln, da bei Mischbetrieb aus ECO- und Normalmodus die exakte Lebensdauer nicht genau ermittelt werden kann.

\*\* Verhältnis von Projektionsabstand zur Bildbreite. Der Projektionsabstand geteilt durch die Bildratio ergibt die Bildbreite.

Änderungen vorbehalten

Letzte Änderung am 30.04.2015

Aktuelle Datenblätter unter: [www.BenQ.de](http://www.BenQ.de), [www.BenQ.at](http://www.BenQ.at) und [www.BenQ.ch](http://www.BenQ.ch)

BenQ Deutschland GmbH, Essener Straße 5, 46047 Oberhausen

BenQ Deutschland GmbH, Niederlassung Österreich, Wehlstraße 27b/Stg. 2 DG/Top5, 1200 Wien

BenQ Deutschland GmbH, Oberhausen, Zweigniederlassung Baden, Täferstrasse 32, 5405 Baden-Dättwil



Because it matters